



FireFighter er en mobil hurtigrespons enhet som er ideell til bruk hvor det er redusert fremkommelighet som for eksempel campingplasser, trange verneverdige bygater, hyttegrender og småbåthavner.

	FireFighter 225 liter	FireFighter 450 liter
Mål og Vekt		
Høyde	83cm	103cm
Bredde	119cm	119cm
Lengde	183cm	240cm
Bruttovekt	512kg	887kg
Nettovekt	285kg	425kg
Kapasitet Premixtank	225L, laget av rustfritt stål Kapasitet/effekt ferdigskum ca. 4500L	450L, laget av rustfritt stål Kapasitet/effekt ferdigskum ca. 9000L
Strålerør	Strålerør (150L)	Strålerør (150L)
Slangelengde	19mm 30m på slange trommel	19mm 30m på slange trommel
Tømmetid	19mm Slange ca. 10min	19mm Slange ca. 15min
Kastelengde	19mm Slange mellom 20-25m	19mm Slange mellom 20-25m
Drivgass	N ₂ eller Luft 1x50L N ₂ Flasker (200 BAR)	N ₂ eller Luft 2x50L N ₂ Flasker (200 BAR)
Regulator	Justerbart trykk 0-27 BAR Arbeids trykk 16 BAR	Justerbart trykk 0-27 BAR Arbeids trykk 16 BAR
Ytterligere fordeler	Ramme i aluminium for lavere vekt Spor for gaffeltruck på alle sider for enkel håndtering 10 års garanti på alle bevegelige deler	Ramme i aluminium for lavere vekt Spor for gaffeltruck på alle sider for enkel håndtering Ekstra uttak for slange nr.2 10 års garanti på alle bevegelige deler
Ekstra utstyr	Utvendig tankmåler Klargjort for varmeelement 1 akslet tilhenger Batteri drevet støttehjul 25L miljøvennlig skumvæske for re-fylling	Utvendig tankmåler Klargjort for varmeelement 2 akslet tilhenger Batteri drevet støttehjul 25L miljøvennlig skumvæske for re-fylling